

PRESSOSTATOS SÉRIE 0161/0162

Descrição:

Pressostato de diafragma/pistão 250 V;
 Corpo em alumínio, com conector similar ao DIN EN175301
 (DIN 43650);
 Duplo contato, contatos em prata;
 Tensão máx. 250 V, sobrepressão até 200/600 bar;
 Diferencial (hysteresis) ajustável na Pressure.



Pressostato de diafragma		0161	0162
Faixas de ajuste	Sobrepressão	Código de compra do produto rosca ¼ BSP interna	Código de compra do produto montagem manifold
0,5 a 1 bar	200 bar	0161-43614-X-001	0162-43614-X-001
0,5 a 5 bar		0161-43714-X-001	0162-43714-X-001
1 a 10 bar		0161-43814-X-001	0162-43814-X-001
10 a 50 bar		0161-43914-X-001	0162-43914-X-001
50 a 100 bar		0161-44014-X-001	0162-44014-X-001
Pressostato de pistão		0161	0162
Faixas de ajuste	Sobrepressão	Código de compra do produto rosca ¼ BSP interna	Código de compra do produto montagem manifold
100 a 400 bar	600 bar	0161-44114-X-001	0162-44114-X-001

ATENÇÃO! O "X" do código de compra refere-se ao material do diafragma ou vedação do pistão.

Substitua o "X" pela número abaixo para definir o tipo desejado

1	NBR
2	EPDM
3	FKM