

MULTÍMETRO DIGITAL AGILENT/HP (3458A)

Detalhes de Produto

O multímetro 3458A está entre o mais rápido, os multímetros os mais flexíveis e os mais exatos oferecidos pelo cavalo-força, e inclui características como uma definição de 8 dígitos. A tensão de C.C. é 0.1 V a 1000 V com e exatidão de 0.6 ppm, e a escala da tensão AC É 10 milivolt a 1000 V com uma exatidão de 100 ppm. A escala da resistência é 10 ohms a 1 Gohms com uma exatidão de 2.2 ppm. O 3458A igualmente mede a corrente da C.A. e da C.C. na exatidão elevada e tem uma frequência interna ao contrário de 10MHz. O multímetro do cavalo-força 3458A quebra barreiras de longa data do desempenho da velocidade e da exatidão no assoalho do teste de produção, na pesquisa e no desenvolvimento, e no laboratório da calibração. Em seu sistema ou no banco, o cavalo-força 3458A conserva-o tempo e dinheiro com produção e exatidão inaudita de sistema do teste, flexibilidade da medida de sete funções, e baixo custo da posse. Selecionar uma taxa de 100, 00 por segundo das leituras para a produção máxima do teste. Ou conseguir os níveis os mais elevados de precisão com até 8.5 dígitos da definição da medida e das 0.1 porções por milhão exatidões de transferência. Adicionar a esta a simplicidade 3458A's da operação, e você tem o multímetro ideal para suas aplicações mais demanding. A matemática/estatísticas 20 volts Self-adjusting da C.C. do autocalibration da memória do kB sensibilidade de 100 milivolt a 1000 de escalas 10 nanovolt de V 0.05 volts 10mV da C.A. da exatidão de transferência do ppm a 1000V varia análogo, as modalidades aleatórias e subsampled 0.002 ohms da exatidão de transferência do ppm 10 ohms a 1 GOhm variam o fio 2 - e 4 com compensação do offset

