

HIPOP DE BAIXA/MEDIA TENSÃO CORRENTE CONTINUA SHY 10KVCC

Equipamento Projetado para gerar alta tensão com a máxima proteção para o operador.

O HIPOT SHY é um instrumento portátil para ensaios de tensão aplicada em corrente contínua, usado em ensaios de tensão aplicada para testes de isolamento em cabos, capacitores e isoladores em geral. É projetado para ser facilmente usado com a máxima segurança e montado em um gabinete tipo mala, com estrutura forte e leve, resistente a impactos, com a máxima proteção, tanto do instrumento quanto de seu operador. Disponível também nos modelos 5KVCA, 40KVCC 60KVCC e 50KVCC. Outras configurações sob consulta.

Características:

- Portátil;
- Fácil de Usar;
- Possui circuito ultra rápido de sobrecorrente que impede a destruição do objeto de teste;
- Máxima proteção ao operador e ao próprio equipamento;

Aplicações:

- Concessionárias de energia elétrica;
- Fabricantes de fios e cabos;
- Empresas de engenharia de campo;
- Teste de isolamento em cabos, capacitores, isoladores em geral;

Especificações:

Alimentação	220 Vca. - 60 Hz.				
Consumo máximo de Alimentação	1 Amp.				
02 fusíveis de proteção	2 A. / 250 Vca				
Polaridade de Saída	Negativa				
Avanço de Tensão	Manual				
Potencia	60 W				
Indicadores de Corrente e Tensão	Função	Escala	Resolução	Desarme	Classe
	KV - DC	0 - 10,00 KV	10 V	-----	1,5%±3 Dig.
	mA - DC	0 - 5,00 mA	10 µA	em 5,1 mA	1,5%±3 Dig.
	µA - DC	0 - 1999 µA	1 µA	em 2,1 µA	1,5%±3 Dig.
Altura	160 mm				
Largura	310 mm				
Comprimento	380 mm				
Peso	7 Kg				

